

Дизельный генератор MOTOR АД50-Т400 (50 кВт, RICARDO)



Краткие технические характеристики

Бренд станции	MOTOR	Производитель альтернатора	STamford Teh
Исполнение	В кожухе /открытый	Модель альтернатора	UC224E
Производитель двигателя	RICARDO	Производитель контроллера	Smart Gen
Модель двигателя	N4105ZD	Степень автоматизации	1
Мощность номинальная, кВт	50	Объем топливного бака, В кожухе/открытый	115 / 80
Мощность номинальная, кВа	62.5	Габариты, В кожухе/открытый	2250x950x1210 / 1800x850x1150
Напряжение	230/400	Вес, В кожухе/открытый	1080 / 810

В базовую комплектацию станции входит:

- Двигатель дизельный жидкостного охлаждения с радиатором
- Автомат защиты генератора
- Аккумуляторная батарея
- Стандартный глушитель
- Электростартер
- Зарядный генератор
- Топливный бак
- Генератор синхронный
- Цифровой контроллер с ЖК дисплеем
- Документация (паспорт, гарантийный талон, руководство по эксплуатации, сертификат, декларация соответствия)



Все станции перед отгрузкой проходят заводские испытания на нагрузочном модуле





ЮГ-ЭНЕРГО

ГРУППА КОМПАНИЙ

Имя Фамилия
Менеджер
7 918 11 11 111
111@1kwt.com

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Мощность номинальная, кВт	50	Объем системы охлаждения (л)	19
Мощность номинальная, кВа	62.5	Объем топливного бака (л), В кожухе/открытый	115 / 80
Мощность максимальная, кВт	55	Расход топлива при 75% мощности л/ч	8.7
Мощность максимальная, кВа	68.75	Расход топлива при 100% мощности л/ч	11.7
Коэффициент мощности	0.8	Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	16
Напряжение (В)	230 / 400	Система аварийной остановки	Да
Количество фаз	3	Датчик уровня топлива	Да
Частота, Гц	50	Отключатель АКБ	Да
Номинальный ток (А)	90	Глушитель	Промышленный

ДВИГАТЕЛЬ			
Производитель / Модель	RICARDO / N4105ZD	Регулятор оборотов	Механический
Мощность номинальная, кВт	56	Напряжение бортового электрооборудования, (В)	12
Мощность максимальная, кВт	61	Пусковое устройство (стартер)	Да
Количество цилиндров	4	Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	239
Расположение цилиндров	Рядное	Тип топливного фильтра	Фильтроэлемент (одноразовый)
Тактность двигателя	4	Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40 / 10W30
Рабочий объем двигателя (л)	4.15	Тип масляного фильтра	Фильтроэлемент (одноразовый)
Система охлаждения	Жидкостная	Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0,09 г/кВт*ч
Система впуска воздуха	Турбонадув	Ёмкость масляной системы (л)	13
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500	Вентилятор, Ø (мм), тип	Интегрированный
Диаметр цилиндра (мм)	105	Вид топлива	Дизельное
Ход поршня (мм)	120	Масса, кг	445
Степень сжатия в цилиндрах	17:1	Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	960x570x950



www.1kwt.com



ЮГ-ЭНЕРГО

ГРУППА КОМПАНИЙ

Имя Фамилия
Менеджер
7 918 11 11 111
111@1kwt.com

ГЕНЕРАТОР (АЛЬТЕРНАТОР)

Производитель / Модель	STamford Teh / UC224E	КПД, %	88.6
Постоянная мощность (кВт)	50	Шаг обмотки	2/3
Тип генератора	Синхронный	Количество опорных подшипников	1
Система возбуждения	SHUNT	Класс защиты обмотки	IP23
Напряжение (В)	230/400	Степень изоляции	Н
Номинальный ток (А)	90	Фактор мощности (cos φ)	0.8
Частота, Гц	50	Точность регулировки напряжения (± %)	1
Количество фаз	3	Регулятор напряжения	Да

КОНТРОЛЛЕР

Производитель / Модель	Smart Gen / SK - 420	Индикация уровня топлива в баке	Опция
Язык интерфейса контроллера	Русский	Индикация силы тока	Да
Потребляемая мощность, Вт	3	Индикация числа оборотов двигателя	Да
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ	Да	Индикация последовательности чередования фаз	Нет
Звуковой сигнал общей аварии	Да	Индикация температуры масла	Нет
Сигнал тревоги - общее предупреждение	Да	Индикация температуры охлаждающей жидкости	Да
Контроль напряжения АКБ	Да	Индикация давления масла	Да
Частотомер	Да	Индикация напряжения аккумулятора (В)	Да
Счетчик часов наработки	Да	Индикация активной мощности по 3ф. (кВт)	Да
Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч)	Да	Индикация мощности (кВт)	Да

